



ELGATO Communications – компания специализирующаяся на разработке и производстве телекоммуникационного оборудования

Мы предлагаем:

- Многоканальные GSM-шлюзы (E1/PRI, SIP, H.323. 4-32 канала, установка в 19" стойку, высота 1U & 4U)
- SIM-сервер
- SIM-банк (200 SIM карт)
- 8-канальная GSM-плата ISA/PCI (100% совместимость с Linux/Asterisk)
- GPS/GSM сигнализация
- GSM-ребутер (укомплектован 6-ю розетками под 220 В, отк/вкл управляется по SMS)

www.elgato.com.ua

Украина Днепропетровск 49000

т\ф. +38(063)797-30-20, +38(056)7215188, +38(056)745-79-90

Email: sale@ltd.com.ua Skype: alejandro5858 lсq: 208887470

Многоканальный GSM-шлюз ELGATO K32(4U)



Техническая спецификация

НАЗВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ:	Многоканальный GSM-шлюз ELGATO K32 (4U)
КОНСТРУКЦИЯ	Корпус с кулерами под стойку 19", 12 слотов для плат расширения
ИНТЕРФЕЙСЫ/ПРОТОКОЛЫ	
PRI/E1 (опция)	
Модуль транка E1	Поставляется с одним или двумя E1 транками. 30 каналов PCM, поток 2 Mbps стандарт G.703, G.704 ITU-T
Тип модуляции	HDB3; A-Law encoding, Master/Slave
Информация PRI ISDN	EDSS1 (Q.931), поддержка DTMF. Соединение разъемом RJ45
Соппротивление	120 Ом стандартное
GSM	
GSM каналы	От 8 до 32 (масштабирование по 8)
Типы сетей	100% совместимость с GSM-сетями Европы и США (900/1800/1900 MHz), а также с сетями Бразилии и Японии.
GSM модули	SimCom 300DZ
Мощность передатчика	2 Вт (1 Вт)
SIM-карта	Small plug-in, 3В
Антенный коннектор	SMA (female) сопротивление 50 Ом
Плата радиоканалов	Плата содержит 8 GSM модулей (стандарты 900/1800/1900 MHz) или 8 UMTS модулей (2100 MHz). 1 SIM-карта на 1 канал (модуль) либо неограниченное число SIM карт на канал при использовании внешнего SIM-банка.
VoIP (опция)	
Голосовая сигнализация	SIP/H.323
Количество голосовых каналов	32 канала
Кодеки	G.711 PCM at 64 kbps, G.729, G.723, G.726, распознается DTMF
Оборудование	
Процессорная плата:	Один Ethernet 10/100-Base T port, два USB-ports, один порт COM(RS 232)
Внешний антенный сумматор на 8 каналов (опция)	
Потери на соединении	8–15 db
Тип Входного соединения	SMA (female) сопротивление 50 Ом
Тип Выходной соединения	SMA (female), сопротивление 50 Ом
Антенна	
Направленная	YAGI высокого усиления соединенная коаксиальным кабелем, длина: 10м или длиннее (если требуется)
Всенаправленная	Небольшие дискретные антенны на магнитной подложке
ОСНОВНЫЕ Х-КИ	
Стандарты питания	100–240V/50–60 Hz
Средства контроля	LCD-дисплей
Удаленное управление	TCP/IP (протокол Telnet): SSH через встроенный IP/Ethernet: 10/100 Base-T, RJ-45
ДРУГОЕ	
Габариты	485 x 180 x 520 мм
Вес	Около 15 кг (зависит от числа плат радиоканалов)
Рабочие температуры	10–50 °C
Относительная влажность	До 95 % при 40 °C
Рекомендации	Помещение с кондиционером, ИБП, заземление

ELGATO Communications – компания специализирующаяся на разработке и производстве телекоммуникационного оборудования

www.elgato.com.ua

Украина Днепропетровск 49000

т\ф. +38(063)797-30-20, +38(056)7215188, +38(056)745-79-90

Email: sale@ltd.com.ua Skype: [alejandro5858](https://www.skype.com/profile/alejandro5858) lcg: 208887470